



Unitate Internă



SEZ-KD25/35/50/60/71VAQ (Este nevoie de telecomandă cu fir)
SEZ-KD25/35/50/60/71VAL (Telecomanda wireless este inclusă)

Unitate Externă



SUZ-KA25/35VA2



SUZ-KA50/60VA2



SUZ-KA71VA2

Telecomandă



Inclusă în
SEZ-KD25/35/50/60/71VAL



*Opțional



*Opțional



Tip				Pompă de Căldură Inverter					
Unitate Internă				SEZ-KD25VAQ / VAL	SEZ-KD35VAQ / VAL	SEZ-KD50VAQ / VAL	SEZ-KD60VAQ / VAL	SEZ-KD71VAQ / VAL	
Unitate Externă				SUZ-KA25VA2	SUZ-KA35VA2	SUZ-KA50VA2	SUZ-KA60VA2	SUZ-KA71VA2	
Alimentare				Alimentare la exterior					
Sursă				230 / 1 Fază / 50					
Exterior (V/Faze/Hz)				230 / 1 Fază / 50					
Răcire	Capacitate	Nominal	kW	2.5	3.7	5.1	5.6	7.1	
		Min - Max	kW	0.9 - 3.2	1.0 - 3.9	1.1 - 5.6	1.1 - 6.3	0.9 - 8.3	
	Total Intrare	Nominal	kW	0.750	1.090	1.640	1.860	2.360	
	EER			3.33	3.39	3.11	3.01	3.01	
	Clasa			A	A	B	B	B	
Încălzire	Capacitate	Nominal	kW	3.0	4.2	6.4	7.4	8.1	
		Min - Max	kW	0.9 - 4.5	0.9 - 5.0	1.1 - 7.2	0.9 - 8.0	0.9 - 10.4	
	Total Intrare	Nominal	kW	0.830	1.130	1.810	2.110	2.180	
	COP			3.61	3.72	3.54	3.51	3.72	
	Clasa			A	A	B	B	A	
Curent funcționare (max)				8.6	9.7	16.7	16.7	17.0	
Unitate Internă	Intrare	Nominal	kW	0.040	0.050	0.070	0.070	0.100	
	Curent funcționare (max)		A	0.4	0.5	0.7	0.7	0.9	
	Dimensiuni	H x W x D	mm	200 - 790 - 700	200 - 990 - 700	200 - 990 - 700	200 - 1190 - 700	200 - 1190 - 700	
	Greutate		kg	18	21	23	27	27	
	Volum Aer [Lo-Mid-Hi]		m ³ /min	6 - 7 - 9	7 - 9 - 11	10 - 13 - 15	12 - 15 - 18	12 - 16 - 20	
	Presiune Statică Externă		Pa	5 - 15 - 35 - 50	5 - 15 - 35 - 50	5 - 15 - 35 - 50	5 - 15 - 35 - 50	5 - 15 - 35 - 50	
	Nivel Zgomot [Lo-Mid-Hi]		dB(A)	22 - 25 - 29	23 - 28 - 33	29 - 33 - 36	29 - 33 - 37	29 - 34 - 39	
Unitate Externă	Dimensiuni	H x W x D	mm	550 - 800 - 285	550 - 800 - 285	850 - 840 - 330	850 - 840 - 330	880 - 840 - 330	
	Greutate		kg	30	33	53	53	53	
	Volum Aer	Răcire	Nominal	m ³ /min	34.3	33.4	49.0	49.0	50.1
		Încălzire	Nominal	m ³ /min	32.3	33.4	49.0	49.0	48.2
	Nivel Zgomot	Răcire	Nominal	dB(A)	46	47	53	53	55
		Încălzire	Nominal	dB(A)	46	48	55	55	55
	Curent funcționare (max)		A	8.2	9.2	16.0	16.0	16.1	
	Curent de rupere		A	10	10	20	20	20	
	Conducte Ext.	Diameter	Lichid / Gaz	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 15.88	9.52 / 15.88
		Lungime Max.	Ext-Int	m	20	20	30	30	30
Înălțime Max.		Ext-Int	m	12	12	30	30	30	
Interval de operare garantată [Exterior]	Răcire	°C		-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43	
	Încălzire	°C		-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	