

Aplicații multi-split 2/3/4/5MXM



- › Pot fi conectate până la 5 unități interioare la 1 unitate exterioară multi split; toate unitățile interioare se pot controla individual și nu necesită instalarea în aceeași cameră sau în același timp. Unitățile funcționează simultan în același mod: răcire sau încălzire
- › Se pot conecta diferite tipuri de unități interioare: de perete, casete de tavan, unități necarcaste de plafon fals
- › Unitățile exterioare sunt prevăzute cu un compresor swing, renumit pentru zgomotul redus și eficiența energetică ridicată



Date tehnice - unitate exterioară				2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	552x852x350		734x958x340		734x974x401		734x958x340			
Putere sonoră	Răcire		dB(A)	60		61		59		61		64	
	Presiune sonoră	Răcire	Nom.	46	48	48	46			48		52	
Interval de operare	Încălzire	Nom.	dB(A)	48	50	48	47		-	49		52	
	Răcire	Ambient	Min.~Max.	-10~46									
Agent frigorific	Încălzire	Ambient	Min.~Max.	-15~24									
	Tip/GWP/ Masă		kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,88/0,60	R-32/675/1,15/0,78	R-32/675/2,00/1,35	R-32/675/1,80/1,22		R-32/675/2,00/1,35		R-32/675/2,40/1,62		
Racorduri pentru traseu frigorific	Lichid	OD	mm	6,4		6,35		6,4		6,35			
	Gaz	OD	mm	9,5		9,50		9,5		9,50			
Lungime conducte	OU - IU	Max.	m	20 (1)						25 (1)			
	Sistem	Fără încărcare	m	20						30			
Cantitate suplimentară agent frigorific			kg/m	0,02 (pentru conducte ce depășesc 20m)						0,02 (pentru conducte ce depășesc 30m)			
Diferență de nivel	IU - OU	Max.	m	15									
Alimentare electrică	Fază /Amperaj maxim pe siguranță (MFA)		A	1~/16		1~/20		1~/16		1~/20		1~/25	1~/32

(1) Pentru o cameră / Pentru perechi cu CVXM-A, FVXM-A - lungimea maximă a conductelor este 30m.

* 2MXM40A9 și 2MXM50A9 vor fi lansate în cursul anului 2023.

Aplicații multi-model 2/3MXF



- › La 1 unitate exterioară multi pot fi conectate până la 3 unități interioare;
- › Toate unitățile interioare sunt controlabile individual și nu trebuie instalate în aceeași încăpere sau în același timp. Unitățile interioare funcționează simultan în același mod de încălzire sau răcire.



Date tehnice - unitate interioară				CTXF20C	CTXF25C	CTXF35C
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	286x770x225		
Air filter	Type			Removable / washable		
Putere sonoră	Răcire/Încălzire		dB(A)	55/55		55/58
Presiune sonoră	Răcire	Silențioasă/Mică/Medie/Mare	dB(A)	20/25/33/39		20/27/34/43
	Încălzire	Silențioasă/Mică/Medie/Mare	dB(A)	21/28/34/39		21/29/35/40
Alimentare electrică	Fază/Frecvență/Tensiune		Hz/V	1~/50/220-240		

Date tehnice - unitate exterioară				2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	550x765x285		734x958x340	
Putere sonoră	Răcire	Nominală/Mare	dB(A)	-/46		46/-	
	Încălzire	Nominală/Mare	dB(A)	-/48		47/-	
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.~Max.	-10~46			
	Încălzire	Ambient	Min.~Max.	-15~24			
Agent frigorific	Tip/GWP/ Masă		kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,88/0,60	R-32/675/1,15/0,78	R-32/675/1,80/1,22	R-32/675/2,00/1,35
Racorduri pentru traseu frigorific	Lungime conducte	OU - IU	Max.	20 (1)		25 (1)	
	Sistem	Fără încărcare	m	20		30	
Diferență de nivel	IU - OU	Max.	m	15			
Alimentare electrică	Fază /Amperaj maxim pe siguranță (MFA)		A	1~/16		1~/20	

(1) For a single room / indoor unit

Prezentare generală a compatibilităților multi-split

Unități		2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9	4MWXM52A9	
DE PERETE	Stylish alb	CTXA15CW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA20CW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA25CW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA35CW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA42CW		•	•		•	•	•	•	•	•
		FTXA50CW		•	•		•	•	•	•	•	•
	Stylish negru	CTXA15CB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA20CB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA25CB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA35CB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA42CB		•	•		•	•	•	•	•	•
		FTXA50CB		•	•		•	•	•	•	•	•
	Stylish argintiu	CTXA15CS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA20CS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA25CS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA35CS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA42CS		•	•		•	•	•	•	•	•
		FTXA50CS		•	•		•	•	•	•	•	•
	Emura alb	FTXJ20AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ25AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ35AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ42AW		•	•		•	•	•	•	•	•
		FTXJ50AW		•	•		•	•	•	•	•	•
		Emura argintiu	FTXJ20AS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXJ25AS		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXJ35AS		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXJ42AS			•	•		•	•	•	•	•	•
	FTXJ50AS			•	•		•	•	•	•	•	•
	Emura negru		FTXJ20AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ25AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXJ35AB		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
FTXJ42AB			•	•		•	•	•	•	•	•	
FTXJ50AB			•	•		•	•	•	•	•	•	
Perfera W		CTXM15R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXM20R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	FTXM25R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	FTXM35R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	FTXM42R		•	•		•	•	•	•	•	•	
	FTXM50R		•	•		•	•	•	•	•	•	
	FTXM60R			•			•	•	•	•		
	FTXM71R							•	•			
Comfora	FTXP20N	•	•	•	•	•						
	FTXP25N	•	•	•	•	•						
	FTXP35N	•	•	•	•	•						
DE PARDOSEALĂ	Perfera F	CVXM20A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		FVXM25A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		FVXM35A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		FVXM50A9		•	•		•	•	•	•	•	
ALThERMA HYBRID MULTI	CHYHBH05AV32					•	•	•	•			
	CHYHBH08AV32							•	•			
	EHYKOMB33AA3*											
MULTI+ Tancuri ACM	EKHWET90BV3										•	
	EKHWET120BV3										•	

*EHYKOMB33AAV3 este un produs adițional necesar pentru unitățile CHYHBH-AV32

Unități		2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9
DE PERETE	Sensira	CTXF20C	•	•	•
		CTXF25C	•	•	•
		CTXF35C	•	•	•

*EHYKOMB33AAV3 este un produs adițional necesar pentru unitățile CHYHBH-AV32

**4MWXM52A este, de asemenea, compatibil cu unitățile FBA-A din clasele 60 și 71, parte a portofoliului nostru Sky Air, pentru o soluție de aer condiționat centralizată, cu o singură unitate interioară.