

## Unitate de perete

Unitate de perete, care furnizează o eficiență și un confort de vârf, chiar și la temperaturi exterioare **de până la -25 °C**

- › Capacitate de încălzire garantată la temperaturi exterioare scăzute de până la -25 °C
- › Funcția foarte silențioasă cu niveluri ale zgomotului de până la 23 dBA
- › Controler online: controlați unitatea interioară din orice locație prin aplicație, rețea locală sau internet
- › Dimensiunile compacte ale unității o recomandă ca fiind soluția ideală pentru proiecte de renovare, în special pentru instalarea deasupra ușii
- › Valori ale eficienței sezoniere: A+ în răcire și în încălzire
- › Datorită tehnologiei unice a bateriei suspendate a unității exterioare, ciclul de degivrare a fost îmbunătățit, ducând la costuri de funcționare mai scăzute și la evitarea acumulării de gheață



Date privind eficiența			FTXL + RXL	25JV + 25M3	35JV + 35M3	
Capacitate de răcire	Nom.		kW	2,5	3,5	
Capacitate de încălzire	Nom.		kW	3,2	3,8	
Putere absorbită	Încălzire	Nom.	kW	0,72	0,90	
Eficiență sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă de eficiența energetică		A+		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	
		SEER		6,01	5,87	
		Consum anual de energie	kWh	146	209	
		Încălzire (climat temperat)	Clasă de eficiența energetică		A+	
			Pdesign	kW	2,50	3,00
SCOP/A			4,37	4,21		
Eficiență nominală	EER	COP	Consum anual de energie	kWh	400	
					3,12	3,07
					4,43	4,21
					400	570
Directiva privind clasificarea energetică: Răcire/Încălzire				B/A		
Unitate interioară			FTXL	25JV	35JV	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	283x770x198		
Greutate	Unitate		kg	8		
Filtru de aer	Tip			Demontabil/lavabil		
Ventilator	Debit de aer	Răcire	Funcționare silențioasă/mică/medie/mare	m³/min		
		Încălzire	Funcționare silențioasă/mică/medie/mare	m³/min		
Nivel de putere sonoră	Răcire		dBA	57		
	Încălzire		dBA	57		
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Funcționare silențioasă/mică/mare	dBA	23/27/41		
	Încălzire	Funcționare silențioasă/mică/mare	dBA	26/29/41		
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroșu			ARC433A87		
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune		Hz/V	1~/50/220-240		
Unitate exterioară			RXL	25M3	35M3	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	550x858x330		
Greutate	Unitate		kg	40		
Nivel de putere sonoră	Răcire		dBA	61		
	Încălzire		dBA	61		
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mică/mare	dBA	44/48		
	Încălzire	Mică/mare	dBA	45/49		
Domeniu de funcționare	Răcire	Ambiant	Min.-Max.	°CDB		
	Încălzire	Ambiant	Min.-Max.	°CWB		
Agent frigorific	Tip			R-410A		
	GWP			2.087,5		
	Cantitate		kg/TCO <sub>2</sub> eq	1/2,1		
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm	6,35		
	Gaz	Dext	mm	9,5		
	Lungime conducte	Sistem	Fără încărcare	m	10	
	Cantitate suplimentară de agent frigorific		kg/m	0,02 (pentru lungimi de conducte care depășesc 10 m)		
	Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune		Hz/V	1~/50/220-240	
Current - 50 Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA)		A	20		

EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE. | Capacitate maximă de încălzire la o temperatură exterioară de -15 °C. | La conectarea la o unitate exterioară multisistem, consultați specificațiile unității exterioare multi care urmează să fie conectată.