BLUEVOLUTION

Aplicații multi model

2MXM-M9



3/4/5MXM-N

- Valori ale eficienței sezoniere de până la A+++ în răcire şi de A++ în încălzire, datorită tehnologiei actualizate şi inteligenței încorporate
- La o singură unitate exterioară multi se pot conecta până la 5 unități interioare; toate unitățile interioare pot fi controlate individual şi nu necesită instalare în aceeaşi cameră sau în acelaşi timp. Acestea funcționează simultan în acelaşi mod, de încălzire sau răcire
- Alegerea unui produs cu R-32 reduce impactul asupra mediului cu 68% în comparație cu R-410A şi duce la un consum mai redus de energie datorită eficienței sale ridicate
- Se pot utiliza tipuri diferite de unități interioare: de ex., de perete, de tavan în casetă de colț sau necarcasate de plafon fals
- Unitățile exterioare sunt echipate cu un compresor swing, renumit pentru nivelul redus al zgomotului şi eficiența energetică ridicată

UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE	De perete																					Unitate necarcasată de plafon fals								De pardoseală			Casetă cu jet circular			Casetă perfect plată				Unitate suspendată			Necarcasată de pardoseală			
	CTXA-AW/S/T	FTXA-AW/S/T					CTXM-M	FTXM-M							FTXJ-M				FTXP-L			FDXM-F3				FDBQ-B	FBA-A			FVXM-F			FCAG-A			FFA-A				FHA-A			FNA-A			
	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	25	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60
2MXM40M	●	●	●	●			●	●	●	●					●	●	●		●	●	●	●	●							●	●															
2MXM50M9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●				●	●	●								
3MXM40N	●	●	●	●			●	●	●	●					●	●	●					●	●			●	●			●	●		●			●	●			●			●	●		
3MXM52N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●				●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	
3MXM68N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4MXM68N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4MXM80N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5MXM90N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Unitate exterioară					2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM80N	4MXM68N	5MXM90N
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime		mm	550x765x285		734x958x340					
Greutate	Unitate			kg	36	41	57		62	67	63	68
Nivel de putere sonoră	Răcire			dBA	60		59		61			64
	Încălzire			dBA	62		59		61			64
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Nom./Ridicat		dBA	48/-	-/48	46/-		48/-	49/-	48/-	52/-
	Încălzire	Nom./Ridicat		dBA	50/-	-/50	47/-		48/-	49/-	48/-	52/-
Domeniu de funcționare	Răcire	Ambiant	Min.~Max.	°CDB	-10~46		-10~46					
	Încălzire	Ambiant	Min.~Max.	°CWB	-15~18		-15~18					
Agent frigorific	Tip				R-32							
	GWP				675	-	675					
	Cantitate			kg/TCO2Eq	0,88/0,6	1,15/-	1,80/1,2		2,00/1,4	2,40/1,6	2,00/1,4	2,40/1,6
Racorduri conducte	Lichid	Dext		mm	6,35	6,4	6,35					
	Gaz	Dext		mm	9,5							
	Lungime conducte	UE - UI	Max.	m	20	20	25					
		Sistem	Fără încărcare	m	20	-						
	Cantitate suplimentară de agent frigorific			kg/m	0,02 (pentru lungimi de conducte care depăşesc 20 m)		0,02 (pentru lungimi de conducte care depăşesc 30 m)					
	Diferență de nivel	UI - UE	Max.	m	15							
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune			Hz/V	1~/50/220-240	1~/50/220-230-240	1~/50/220-240					
Curent - 50 Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA)			A	16	-	30					