

Unitate de pardoseală

Unitate de pardoseală pentru încălzire confort optimă datorită jetului de aer dublu, la temperaturi exterioare scăzute **de până la -25 °C**

- › Capacitate de încălzire garantată la temperaturi exterioare scăzute de până la -25 °C. Poate fi instalată pe perete sau într-o nișă
- › Înălțimea sa redusă permite fixarea perfectă a unității sub un geam
- › Controler online: controlați unitatea interioară din orice locație prin aplicație, rețea locală sau internet
- › Funcționare silențioasă până la 23 dBA
- › Valori ale eficienței sezoniere de până la clasa energetică A+ în răcire și încălzire



Date privind eficiența		FVXS + RXL		25F + 25M3		35F + 35M3			
Capacitate de răcire	Nom.	kW		2,5		3,5			
Capacitate de încălzire	Nom.	kW		4,5		5,6			
Putere absorbită	Încălzire	Nom.		1,19		1,62			
Eficiență sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă de eficiența energetică		A					
		Pdesign	kW	2,50		3,50			
		SEER		5,10		5,21			
		Consum anual de energie	kWh	173		235			
		Încălzire (climat temperat)	Clasă de eficiența energetică		A+		A		
			Pdesign	kW	2,90		3,20		
SCOP/A			4,01		3,77				
Consum anual de energie	kWh		1.012		1.187				
Eficiență nominală	EER			3,38		3,27			
	COP			3,78		3,46			
	Consum anual de energie	kWh		370		535			
	Directiva privind clasificarea energetică Răcire/Încălzire				A/A		A/B		
Unitate interioară		FVXS		25F		35F			
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime		600x700x210					
Greutate	Unitate	kg		14					
Filtru de aer	Tip	Demontabil/lavabil							
Ventilator	Debit de aer	Răcire	Funcționare silențioasă/mică/mare	m ³ /min		4,1/4,8/8,2		4,5/4,9/8,5	
		Încălzire	Funcționare silențioasă/mică/mare	m ³ /min		4,4/5,0/8,8		4,7/5,2/9,4	
Nivel de putere sonoră	Răcire			52					
	Încălzire			52					
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Funcționare silențioasă/mică/nom./mare		dBA		23/26/32/38		24/27/33/39	
	Încălzire	Funcționare silențioasă/mică/nom./mare		dBA		23/26/32/38		24/27/33/39	
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroșu			ARC452A1					
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune			1~/50/220-240					
Unitate exterioară		RXL		25M3		35M3			
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime		550x858x330					
Greutate	Unitate	kg		40					
Nivel de putere sonoră	Răcire			61					
	Încălzire			61					
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mică/mare		dBA		44/48			
	Încălzire	Mică/mare		dBA		45/49			
Domeniu de funcționare	Răcire	Ambiant	Min.-Max.	°CDB		-10~-46			
	Încălzire	Ambiant	Min.-Max.	°CWB		-25~-18			
Agent frigorific	Tip			R-410A					
	GWP			2.087,5					
	Cantitate			kg/CO ₂ Eq					
Racorduri conducte	Lichid	Dext		mm					
	Gaz	Dext		mm					
	Lungime conducte	Sistem	Fără încărcare	m					
	Cantitate suplimentară de agent frigorific			kg/m					
					0,02 (pentru lungimi de conducte care depășesc 10 m)				
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune			1~/50/220-240					
Curent - 50 Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA)			A					
				20					