

# Casetă de colț


## Unitate cu jet de aer în 1 direcție pentru instalare de colț

- › Dimensiuni compacte, poate fi ușor montată în golurile înguste din plafon (spațiul de tavan necesar este de numai 220 mm, 195 cu distanțier de panou, disponibil ca accesoriu)
- › Condițiile optime ale debitului de aer sunt create prin refularea în jos sau frontală a aerului (prin grila opțională) sau o combinație a acestora


Refulare în jos




Refulare frontală



Combinație



- › Operațiile de întreținere pot fi efectuate prin demontarea panoului frontal
- › Pompa de condens, ca dotare standard, cu o înălțime de pompare de 330 mm, mărește flexibilitatea și viteza de instalare



Unitate interioară		FXKQ	25MA	32MA	40MA	63MA
Capacitate de răcire	Capacitate totală Nom.	kW	2,8	3,6	4,5	7,10
Capacitate de încălzire	Capacitate totală Nom.	kW	3,2	4,0	5,0	8,00
Putere absorbită - 50 Hz	Răcire Nom.	kW		0,066	0,076	0,105
	Încălzire Nom.	kW		0,046	0,056	0,085
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	215x1.110x710			215x1.310x710
Greutate	Unitate	kg	31			34
Carcasă	Material		Tablă de oțel galvanizat			
Panou decorativ	Model		BYK45FJW1			BYK71FJW1
	Culoare		Alb			
	Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	70x1.240x800			70x1.440x800
	Greutate	kg	8,5			9,5
Ventilator	Debit de aer - 50 Hz	Răcire Mică/Mare	9/11		10/13	15/18
Filtru de aer	Tip		Plasă de rășină			
Nivel de putere sonoră	Răcire Mare	dBA	54		56	58
Nivel de presiune sonoră	Răcire Mică/Mare	dBA	33,0/38,0		34,0/40,0	37,0/42,0
Agent frigorific	Tip/GWP		R-410A/2.087,5			
Racorduri conducte	Lichid Dext	mm	6,35			9,52
	Gaz Dext	mm	12,7			15,9
	Evacuare condens		VP25 (dext 32/dint 25)			
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune	Hz/V	1~/50/60/220-240/220			
Curent - 50 Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA)	A	15			
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroșu		BRC4C61			
	Telecomandă cu fir		BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52			
	Telecomandă cu fir simplificată pentru aplicații hoteliere		BRC2E52C (tip cu recuperarea căldurii)/BRC3E52C (tip cu pompă de căldură)			