



Casetă suspendată cu jet de aer în 4 direcții

Unitate unică de la Daikin pentru camere mari fără tavan fals sau spațiu liber pe pardoseală


- › Chiar și camerele cu un tavan de până la 3,5 m pot fi încălzite sau răcite foarte ușor, fără reducerea capacității
- › Poate fi instalată atât în clădiri noi, cât și în proiecte de reamenajare
- › Control individual al fanelor: flexibilitate pentru a se adapta la orice dispunere în cameră fără modificarea locației unității!



- › Consum redus de energie datorită schimbătorului de căldură de mici dimensiuni, special conceput, motorului DC al ventilatorului și pompei de condens
- › Unitatea modernă se integrează perfect în orice interior. Fantele se închid complet atunci când unitatea nu funcționează, grilele de aspirație a aerului nemaifiind vizibile
- › Confort optim garantat datorită reglării automate a jetului de aer în funcție de sarcina necesară
- › Cu ajutorul telecomenzii, pot fi programate 5 unghiuri diferite de refulare între 0 și 60°



- › Pompa de condens, ca dotare standard, cu o înălțime de pompare de 500 mm, mărește flexibilitatea și viteza de instalare



Unitate interioară		FXUQ		71A		100A	
Capacitate de răcire	Capacitate totală Nom.	kW		8,0		11,2	
Capacitate de încălzire	Capacitate totală Nom.	kW		9,0		12,5	
Putere absorbită - 50 Hz	Răcire Nom.	kW		0,090		0,200	
	Încălzire Nom.	kW		0,073		0,179	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime		mm		198x950x950	
Greutate	Unitate	kg		26		27	
Carcasă	Material					Rășină	
Ventilator	Debit de aer - 50 Hz	Răcire	Mică/Mare	m ³ /min		21,0/31,0	
		Încălzire	Mică/Mare	m ³ /min		21,0/31,0	
Filtru de aer	Tip					Plasă de rășină	
Nivel de putere sonoră	Răcire	Nom./Ridicat		dBA		56/58	
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mic/Nom./Ridicat		dBA		36,0/38,0/40,0	
	Încălzire	Mic/Nom./Ridicat		dBA		36,0/38,0/40,0	
Agent frigorific	Tip/GWP					R-410A/2.087,5	
Racorduri conducte	Lichid	Dext		mm		9,52	
	Gaz	Dext		mm		15,9	
	Evacuare condens					Dint 20/dext 26	
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune			Hz/V		1~/50/60/220-240/220-230	
Curent - 50 Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA)			A		16	
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroșu					BRC7C58	
	Telecomandă cu fir					BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52	
	Telecomandă cu fir simplificată pentru aplicații hoteliere					BRC2E52C (tip cu recuperarea căldurii)/BRC3E52C (tip cu pompă de căldură)	