



FDQ200-250B



RZQ200-250C



BRC1E52A/B

- Se potrivește discret în orice decor interior: numai grilele de absorbție și refulare sunt vizibile
- O presiune statică exterioară de până la 250 Pa permite trecerea aerului printr-un sistem extins de tubulaturi și aplicații flexibile: ideală pentru folosirea în spații largi
- Până la 26,4 kW în modul încălzire
- Pompa de condens încorporată, ca dotare standard, crește fiabilitatea sistemului de evacuare a condensului



## Încălzire și răcire



| UNITATE INTERIOARĂ                                                                              |                         |                              |        | FDQ200B          | FDQ250B  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|------------------|----------|
| Capacitate de răcire                                                                            | Min./Nom./Max.          | kW                           |        | -/20,0/-         | -/24,1/- |
| Capacitate de încălzire                                                                         | Min./Nom./Max.          | kW                           |        | -/23,0/-         | -/26,4/- |
| Eficiență nominală (răcire la 35°/27°, sarcină nominală, încălzire la 7°/20°, sarcină nominală) | EER                     |                              |        | 3,21             | 2,81     |
|                                                                                                 | COP                     |                              |        | 3,41             | 3,21     |
| Consum anual de energie                                                                         | kWh                     |                              |        | 3.115            | 4.290    |
| Clasă energetică                                                                                | Răcire/Încălzire        |                              |        | -/-              |          |
| Carcasă                                                                                         | Culoare                 |                              |        | Nevopsită        |          |
| Dimensiuni                                                                                      | Unitate                 | Înălțime x lățime x adâncime | mm     | 450 x 1400 x 900 |          |
| Gol din plafon necesar >                                                                        |                         |                              | mm     | 450              |          |
| Greutate                                                                                        | Unitate                 |                              | kg     | 89,0             | 94,0     |
| Ventilator - Debit de aer                                                                       | Răcire                  | Nom.                         | m³/min | 69,0             | 89,0     |
| Presiune statică externă - ventilator                                                           | Mare/Nom./Mică          |                              | Pa     | 250/250/250      |          |
| Nivel de putere sonoră                                                                          | Răcire                  | Nom.                         | dBA    | 81,0             | 82,0     |
| Nivel de presiune sonoră                                                                        | Răcire                  | Ridicată                     | dBA    | 45,0             | 47,0     |
|                                                                                                 | Încălzire               | Scăzut                       | dBA    | 45,0             | 47,0     |
| Racorduri                                                                                       | Lichid                  | Dext                         | mm     | 9,52             | 12,7     |
| conducente                                                                                      | Gaz                     | Dext                         | mm     | 22,2             |          |
| Alimentare electrică                                                                            | Fază/frecvență/tensiune | Hz/V                         |        | 1~ / 50 / 230    |          |

  

| UNITATE EXTERIOARĂ                    |                                  |                              |           | RZQ200C          | RZQ250C    |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------|
| Dimensiuni                            | Unitate                          | Înălțime x lățime x adâncime | mm        | 1680 x 930 x 765 |            |
| Greutate                              | Unitate                          |                              | kg        | 183              | 184        |
| Ventilator - Debit de aer             | Răcire                           | Nom.                         | m³/min    | 171              | 171        |
|                                       | Încălzire                        | Nom.                         | m³/min    | 171              | 171        |
| Presiune statică externă - ventilator | Max.                             |                              | Pa        | 78               | 78         |
| Nivel de putere sonoră                | Nom.                             |                              | dBA       | 78               | 78         |
| Nivel de presiune sonoră              | Nom.                             |                              | dBA       | 57               | 57         |
| Domeniu de funcționare                | Răcire                           | Ambiant                      | Min.-Max. | °CDB             | -5,0~46,0  |
|                                       | Încălzire                        | Ambiant                      | Min.-Max. | °CWB             | -15,0~15,0 |
| Agent frigorific                      | Tip/GWP                          |                              |           | R-410A/-         |            |
| Alimentare electrică                  | Fază/frecvență/tensiune          | Hz/V                         |           | 3N~/50/380-415   |            |
| Current - 50 Hz                       | Amperaj maxim pe siguranță (MFA) | A                            |           | 20               |            |

(1) EER/COP conform Eurovent 2012