



# Conectivitate

**BLUEVOLUTION**

Aplicația Daikin Residential Controller poate controla și monitoriza până la 50 de unități split de aer condiționat. Toate unitățile Bluevolution pot fi conectate la Daikin Residential Controller.

## Adaptoare pentru aplicația Daikin Residential Controller

	Unitate de interior	Adaptoare Wi-Fi				Adaptor LAN		Adaptoare WLAN		
		BRP069B41	BRP069B42	BRP069B45	BRP069A81	BRP069B82	BRP069A61	BRP069A62	BRP069A71	BRP069A78
BLUEVOLUTION SPLIT	Ururu Sarara (FTXZ-N)		•							
	Stylish (C/FTXA-A/B)	Adaptor WI – FI montat din fabrică în unitate								
	Daikin Emura™ (FTXJ-M)		•							
	Perfera™ (C/FTXM-R)	Adaptor WI – FI montat din fabrică în unitate								
	Comfora (FTXP-M)			•						
	Sensira (FTXF-A/C)			•						
	Sensira (FTXC-C)			•						
	Perfera unitate de pardoseală (FVXM-A)	Adaptor WI – FI montat din fabrică în unitate								
	Unitate de pardoseală (FVXM-F)		•							
	Perfera optim. pentru încălzire R-32 (FTXTM-M)	•								
Comfora optim. pentru încălzire R-32 (FTXTP-K)			•							
DAIKIN ALTHERMA <sup>(2)</sup>	Daikin Altherma 3 R							• <sup>(3)</sup>	• <sup>(4)</sup>	
	Daikin Altherma 3 H					•	•			
	Daikin Altherma 3 M								•	
	Daikin Altherma 3 H HT					•	•			
	Daikin Altherma 3 GEO						• <sup>(5)</sup>			
	Daikin Altherma R					•	•			
	Daikin Altherma M					•	•			
	Daikin Altherma GEO					•	•			
Daikin Altherma R Hybrid					•	•				
	<b>Preț adaptor</b>	<b>170,-</b>	<b>170,-</b>	<b>226,-</b>	<b>785,-</b>	<b>632,-</b>	<b>898,-</b>	<b>585,-</b>	<b>300,-</b>	<b>177,-</b>

(1) Unitățile FTXJ-MW/S includ standard adaptorul Wi-Fi BRP069B41

(2) BRP069A61/62 sunt adaptoare LAN pentru unitățile Daikin Altherma. Pentru informații detaliate, vă rugăm să contactați Daikin sau să consultați Business Portal

(3) Opțional, în caz de recepție necorespunzătoare cu BRP069A78

(4) Furnizat împreună cu dispozitivul

(5) Integrat din fabrică