


Daikin Altherma 3 H HT W

Pompă de căldură cu montare pe perete aer-apă **reversibilă**

- › Includerea tuturor componentelor hidraulice înseamnă că nu sunt necesare componente ale terților
- › Plăcile electronice și componentele hidraulice sunt amplasate frontal, pentru acces ușor
- › Datorită dimensiunilor compacte este posibilă instalarea într-un spațiu mic și aproape că nu sunt necesare spații laterale
- › Datorită designului elegant, unitatea se asortează perfect cu celelalte aparate de uz casnic
- › Poate fi combinată cu un rezervor de stocare termică din oțel inoxidabil sau ECH2O
- › Funcționare a pompei de căldură până la temperaturi de -28°C



Preț unitate interioară		ETBX	Model 1ph/3ph alb	16D6V	16D9W	16D6V	16D9W	16D6V	16D9W
			Lei	20.080,-	21.151,-	20.080,-	21.151,-	20.080,-	21.151,-
Preț unitate exterioară		EPRA	Model 1ph/3ph	14DV3/W1	14DV3/W1	16DV3/W1	16DV3/W1	18DV3/W1	18DV3/W1
			Lei	21.265,-/23.619,-	21.265,-/23.619,-	24.405,-/26.758,-	24.405,-/26.758,-	27.543,-/29.896,-	27.543,-/29.896,-
Date privind eficiența			ETBX + EPRA	16D6V + 014DV/W	16D9W + 14DV/W	16D6V + 16DV/W	16D9W + 16DV/W	16D6V + 18DV/W	16D9W + 18DV/W
	Încălzire spații	Ieșire apă la 55°C climat temperat	General	SCOP	3,62 / 3,63				
			%	ηs (eficiență sezonieră de încălzire a spațiilor)	142				
			Clasă de ef. sezonieră de încălzire a spațiilor	A++					
	General	SCOP	4,57						
	Ieșire apă la 35°C climat temperat	General	SCOP	180					
		%	ηs (eficiență sezonieră de încălzire a spațiilor)	A+++					
			Clasă de ef. sezonieră de încălzire a spațiilor						
Date tehnice - unitate interioară			ETBX	16D6V	16D9W	16D6V	16D9W	16D6V	16D9W
Carcasă	Culoare					Alb + Negru			
	Material					Tablă			
Dimensiuni	Unitate	Inălțime x Lățime x Adâncime	mm			840x440x390			
Greutate	Unitate					42			
Interval de operare	Încălzire	Parte apă	Min.~Max.			18 ~ 70			
	Răcire	Parte apă	Min.~Max.			5 ~ 50			
	Apă caldă menajeră	Parte apă	Min.~Max.			25 ~ 80			
Putere sonoră	Nom.					44			
Presiune sonoră	Nom.					30			
Date tehnice - unitate exterioară			EPRA	14DV3/DW1	16DV3/W1	18DV3/DW1			
Dimensiuni	Unitate	Inălțime x Lățime x Adâncime	mm			1003x1270x533			
Greutate	Unitate					146/151			
Compresor	Cantitate					1			
	Tip					Compresor scroll închis ermetic			
Interval de operare	Răcire	Min.~Max.	°CDB			10 ~ 43			
	Încălzire	Min.~Max.	°CDB			-28 ~ 35			
	Apă caldă menajeră	Min.~Max.	°CDB			-25 ~ 35			
Agent frigorific	Tip					R-32			
	GWP					675,0			
	Cantitate					4,20			
	Cantitate					2,84			
	Control					Supapă de expansiune			
LW(A) Putere sonoră (conform EN14825)							54		
Presiune sonoră (la 1 metru)	Nom.			43,0				48,0	
Alimentare electrică	Nume/Fază/Frecvență/Tensiune					V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400			
Curent	Siguranțe recomandate					32/16			