

Sensira FTXF-A/B

Eficiență energetică până la

A++

Consum redus de energie și confort

- › Design simplu și discret, ușor de integrat în orice tip de spațiu
- › Funcție silențioasă cu nivel de zgomot până la 21dB(A)
- › Consum redus de energie datorită funcției - mod economic
- › Adaptorul WI-FI opțional ajută la programarea, gestionarea și monitorizarea echipamentului dumneavoastră

NOU



(opțional)

Prețuri (TVA inclus)	FTXF + RXF	20B + 20B	25B + 25B	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Preț set (unitate interioară + unitate exterioră + telecomandă)	Lei	2.297,-	2.526,-	2.673,-	3.991,-	4.896,-	6.894,-
Preț unitate interioară	Lei	769,-	850,-	897,-	1.335,-	1.637,-	2.303,-
Preț unitate exterioră	Lei	1.528,-	1.677,-	1.775,-	2.656,-	3.258,-	4.591,-

Date privind eficiența		FTXF + RXF	20B + 20B	25B + 25B	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A	
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Putere absorbită	Răcire	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,51/0,72	0,31/0,76/1,05	0,29/1,00/1,30	0,32/1,50/1,83	0,33/1,85/2,98	0,44/2,77/3,27
	Încălzire	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,60/0,95	0,25/0,70/1,11	0,29/0,94/1,29	0,44/1,62/2,36	0,46/1,63/2,79	0,61/2,60/3,30
Eficiență sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă energetică	A++					A	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,1
		SEER		6,15	6,22	6,21	6,15	5,15	
		Consum anual de energie	kWh	114	141	197	282	342	483
	Încălzire	Clasă energetică	A+					A	
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,2
SCOP/A			4,10		4,06		3,81		
	Consum anual de energie	kWh	751	827	965	1.584	1.655	2.278	

Date tehnice - unitate interioară			FTXF	20B	25B	35A	50A	60A	71A
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	286x770x225			295x990x263		
Filtru de aer	Tip	Removable / washable							
Presiune sonoră	Răcire	Funcționare Mare/Mică/ silențioasă	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Încălzire	Funcționare Mare/Mică/ silențioasă	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Date tehnice - unitate exterioră			RXF	20B	25B	35A	50B	60B	71A
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	550x658x275			735X825X300		734x870x373
Presiune sonoră	Răcire	Mare	dBA	46		48	47	49	52*
	Încălzire	Mare	dBA	47		48		49	52*
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.~Max.	-10~46					
	Încălzire	Ambient	Min.~Max.	-15~18					
Agent frigorific	Tip/ GWP/ Cantitate	kg/TCO ₂ Eq		R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675,0	R-32/1,15/0,78/675,0	R-32/1,15/0,78/675,0
Racorduri pentru traseu frigorific	Lungime traseu UE-OI	Max.	m	15			30		
	Diferență de nivel OI-UE	Max.	m	12			20,0		
Curent - 50Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA)	A		16					

* Valori nominale

