

Specificații

DVM Universal 360 Cassette

- Alimentare cu aer la 360°.
- Evacuare fără lame. Ventilatoarele auxiliare pot fi controlate individual, pentru evacuarea pe orizontală a fluxului. Efectul Coandă este creat chiar și fără plafon.
- Pompă de evacuare condens încorporată și senzor de detectare a scurgerilor de agent frigorific R32.
- Panoul de purificare a aerului este un accesoriu opțional pentru panoul circular.
- Panoul automat de elevare este un accesoriu opțional disponibil pentru panoul circular.
- Panou casetă circular sau pătrat. Disponibil pe alb și pe negru.
- Predispoziție a admisiei de aer pentru a lăsa să intre aerul proaspăt.
- Compatibil cu panourile compatibile cu SmartThings.
- Senzorul de detectare a mișcării (MDS) este opțional pentru panourile casetelor pătrate.



Model			AM045DN6DKG/EU	AM056DN6DKG/EU	AM071DN6DKG/EU
Sursă de alimentare					
Sursă de alimentare	Ø, #, V, Hz		1Ø, 2, 220–240 V, 50/ 60 Hz	1Ø, 2, 220–240 V, 50/ 60 Hz	1Ø, 2, 220–240 V, 50/ 60 Hz
Performanță					
Capacitate (Nominală)	Răcire	kW	4,5	5,6	7,1
	Încălzire	kW	5,0	6,3	8,0
Putere					
Intrare alimentare (Nominală)	Răcire	W	26	30	34
	Încălzire	W	26	30	34
Intrare Curent (Nominală)	Răcire	A	0,18	0,21	0,25
	Încălzire	A	0,18	0,21	0,25
Ventilator					
Debit de aer	H/M/L (UL)	m ³ /min	14,50/ 13,50/ 12,50	16,00/ 14,50/ 13,50	18,00/ 16,00/ 14,00
		l/s	242/ 225,00/ 208	267/ 242/ 225	300,00/ 267/ 233
Agent frigorific					
Tip	-		R32 și R410A (gaze fluorurate cu efect de seră)		
Metodă de control	-		EEV INCLUS	EEV INCLUS	EEV INCLUS
Sunet					
Presiune acustică ¹	(H/M/L)	dB(A)	33/ 31/ 29	34/ 32/ 29	36/ 33/ 30
Putere acustică	Răcire	dB(A)	50	51	53
Dimensiuni					
Greutate netă		kg	21	21	21
Dimensiuni nete (l x H x g)		mm	947 x 281 x 947	947 x 281 x 947	947 x 281 x 947



AM090DN6DKG/EU

AM112DN6DKG/EU

AM128DN6DKG/EU

AM140DN6DKG/EU

1Φ, 2, 220-240 V, 50/ 60 Hz

1Φ, 2, 220-240 V, 50/ 60 Hz

1Φ, 2, 220-240 V, 50/ 60 Hz

1Φ, 2, 220-240 V, 50/ 60 Hz

9,0

11,2

12,8

14,0

10,0

12,5

13,8

16,0

55

53

77

91

55

53

77

91

0,42

0,41

0,62

0,75

0,42

0,41

0,62

0,75

22,00/ 18,50/ 16,00

25,50/ 21,00/ 17,50

29,50/ 24,00/ 19,00

31,50/ 26,50/ 21,00

367/ 308/ 267

425/ 350/ 292

492/ 400/ 317

525/ 442/ 350

R32 și R410A (gaze fluorurate cu efect de seră)

EEV INCLUS

EEV INCLUS

EEV INCLUS

EEV INCLUS

40/ 36/ 32

40/ 36/ 32

42/ 38/ 33

44/ 40/ 35

57

58

60

61

20,0

24,0

24,0

24,0

947 x 281 x 947

947 x 365 x 947

947 x 365 x 947

947 x 365 x 947